

## Han 10HP Direct/EMC-HSE-M25



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 39 810 0546
规格	Han 10HP Direct/EMC-HSE-M25
浩亭电子目录	<a href="https://b2b.harting.com/19398100546">https://b2b.harting.com/19398100546</a>

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han <sup>®</sup> HP Direct EMC
上壳/底座类型	上壳

### 版本

尺寸	10 B
版本	边出线
出线孔	1x M25
锁定类型	螺钉锁扣

### 技术参数

拧紧力矩 ( 螺栓锁紧 )	4 Nm
极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP66
	IP68
	IP69 / IPX9K , 符合 ISO 20653

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸铝
表面 ( 上壳/底座 )	导电
颜色 ( 上壳/底座 )	未上漆
材料(密封件)	NBR
材料 ( 锁扣 )	不锈钢



Pushing Performance  
Since 1945

## 材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
CE	有

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	274.5 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140183049
ETIM	EC000437