

Han 1HC-sti-s-M10 350A



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 11 001 2655
规格	Han 1HC-sti-s-M10 350A
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/09110012655

标识

类别	插芯
系列	Han [®] HC Modular
标识	350

版本

接线方式	螺栓接线
公母类型	公头
详细资料	请确保使用17号的扳手及紧固力矩来紧固插针

技术参数

导体截面积	120 mm ²
额定电流	350 A
额定电压	2,000 V
额定脉冲电压	12 kV
污染等级	3
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
接触电阻	≤0.2 mΩ
拧紧力矩	14 Nm
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500
抗震	2类, 符合 IEC 61373 标准
抗冲击	2类, 符合 IEC 61373 标准



材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 铅
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	237 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85359000
GTIN	5713140015999
ETIM	EC000438